

浙江耐高压peek手紧接头生产厂家

发布日期：2025-10-26 | 阅读量：33

PEEK三通，用于连接两条相同外径的管路。选择三通时，要使其孔径与管路的内径相匹配。如果管路的内径不同，要选择三通的孔径与孔径较小的管路相匹配。主要有3种，内螺纹三通，带内螺纹和零体积接头，螺钉为外螺纹。外螺纹三通，带有外螺纹，需要与带有内螺纹的螺母一起使用。还有一种是外/内螺纹三通，一端带有外螺纹，另一端带有内螺纹，用于一个标准无死体积接头与已经组装再一个螺母上的管路的连接。螺钉/接头几乎总是1/8英寸管路或外径更小的管路的比较好选择。他们提供坚固的连接和使用高性能仪器所必需的较小的体积。常州别克机械制造有限公司专业生产液相PEEK手紧接头，若有需求，欢迎来电. 浙江耐高压peek手紧接头生产厂家

1/16peek手紧接头，连接1/16的peek管和1/16的peek三通，耐腐蚀，耐高压，高精度，易加工，代替进口的peek接头。是行业内的通用件。液相PEEK手紧接头□PEEK管转接头□PEEK内外丝，用在色谱仪器行业的标准件，通过一个转接头来实现种不同规格管子的转接，有很多规格的，也可以根据客户样品和图纸进行加工□PEEK管转接头耐腐蚀，耐高压。是行业内很通用的一种材料。常规的产品，本公司常年备有库存。另外可以根据客户的样品或者是图纸进行加工。欢迎来电咨询。液相PEEK手紧接头□PEEK管转接头□PEEK内外丝，可以实现2种不同外径管子的转接，是分析仪器行业内的通用件。主要特点是耐腐蚀，高精度，高纯度，耐高压。吉林岛津液相peek手紧接头厂家报价常州别克机械制造有限公司专注于1/8液相PEEK手紧接头生产和加工。

为您提供经济型PEEK接头□PEEK一体接头□PEEK分体接头□PEEK手紧接头，适合1/8, 1/16的PEEK管，广泛应用于各种品牌的色谱仪上的色谱不锈钢管□PEEK管的连接，色谱柱的连接。采用优质PEEK聚醚醚酮材质，精密模具注塑而成。连接紧密，绝不漏液。可替代进口的PEEK接头□PEEK内外丝□PEEK管转接头，本产品内连接1/16的PEEK管，外螺纹为M6的。内丝（内螺纹）和外丝（外螺纹）可以根据客户的要求进行设计加工□PEEK转接头耐高压，耐腐蚀等优异的特性。

PEEK手紧接头用于高效液相色谱中的连接接头□peek三通分析仪器使用PEEK（聚醚醚酮）制成的管路和接头会非常方便□PEEK管路容易连接□peek三通PEEK接头不仅无需工具，手拧即可固定，而且容易调节锥箍之外的管路长度□PEEK耐压接近4000psi□大多数HPLC应用系统压力不会超过3000psi□使用PEEK接头时则无需担心接头耐溶剂性能安捷伦开发了多种由不同材料制成的接头，以确保您液相色谱仪的长期安全性和性能。按制造商的说明，使用正确的接头类型和规格，对于确保仪器各个方面的准确性和稳定性十分重要□InfinityLab Quick Connect 快速连接接头可提供真正的手紧式连接（高达 1300 bar）常州别克机械制造有限公司专注于1/8液相PEEK手紧接头的加工。

分析测试仪器耗材配件PEEK手紧接头分析仪器用PEEK配件耗材零件PEEK手紧接头PEEK手紧接头用于高效液相色谱中的连接接头。分析仪器使用PEEK(聚醚醚酮)制成的管路和接头会非常方便PEEK管路容易连接PEEK接头不仅无需工具，手拧即可固定，而且容易调节锥箍之外的管路长度PEEK耐压接近4000psi大多数HPLC应用系统压力不会超过3000psi使用PEEK接头时则无需担心接头耐溶剂性能。在考虑相对惰性和生物相容性的情况下PEEK(聚醚醚酮)管路可承受高达100℃的高温。在正常条件下0.005"至0.020"(0.13mm至0.5mm)内径的管路，短时间内可以承受高达5000psi的压力，0.030"能承受3000psi的压力。较大内径的管路承受的压力一般可达500psi在高温以及一些溶剂或酸的接触下，这种承受力将会较大幅度地降低。在很多情况下PEEK的机械性能甚至能取代不锈钢，甚至在某些特定环境下不锈钢容易起反应，但是PEEK可能一定程度上吸收一些分析物和溶剂，特别是二氯甲烷、二甲苯基亚砷、四氢呋喃以及高浓度的硫酸和硝酸。常州别克机械制造有限公司专注于1/8液相PEEK手紧接头的生产和加工。内蒙古进口peek手紧接头价钱

常州别克机械制造有限公司专业于1/16液相PEEK手拧接头生产和加工。浙江耐高压peek手紧接头生产厂家

●100%PEEK制造●连接任意10-32的螺母及螺丝●采用手紧连接至350bar(5000psi)●采用扳子连接至560bar(8000psi)●双向密封卡套增加可靠性●用于各种1/16" 外径管子，包括：不锈钢PEEKTEFZEL和Teflon

PEEK手紧接头用于高效液相色谱中的连接接头peek二通分析仪器使用PEEK(聚醚醚酮)制成的管路和接头会非常方便PEEK管路容易连接peek二通PEEK接头不仅无需工具，手拧即可固定，而且容易调节锥箍之外的管路长度PEEK耐压接近4000psi大多数HPLC应用系统压力不会超过3000psi使用PEEK接头时则无需担心接头耐溶剂性能 浙江耐高压peek手紧接头生产厂家

常州别克机械制造有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在江苏省等地区的橡塑行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将**常州别克机械供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！